

LED-Leuchte LUCIDUS 1000 M8



LEUCHTENTYP

Profilleuchte / Arbeitsplatzleuchte

Material Aluminium

Farbe Silber-matt

Artikel-Nummer N2014-A03M8

PRODUKTVORTEILE

Robuste Bauweise, wartungsfrei, flimmerfreies Licht ohne UV und IR-Anteil, tageslichtweiß, kompatibel zu nahezu allen gängigen Profilen, flexibel einsetzbar, einfach zu reinigen.

LICHTTECHNIK

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Nennleistung | 54 W |
| Leistungsaufnahme | 60 W |
| Eingangsspannung | DC 24 V |
| Bemessungslichtstrom | 7.300 lm |
| Lichtausbeute | 134,8 lm/W |
| Farbtemperatur | ~ 6.000 K |
| Lichtfarbe | Tageslichtweiß |
| Farbwiedergabeindex | 83 Ra (CRI) |
| Abstrahlwinkel | 120 Grad |
| Anschluss | M8-Buchse, 3-pol |
| LED-Lebensdauer | > 50.000 h |
| LED-Typ | LED-Modul SMD |
| Anzahl LED | 400 |
| Dimmbar | Ja, über dimmbares Netzteil |

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Produkt Profilleuchte/Arbeitsplatzleuchte; Material Aluminium; Farbe Silber-matt; Nennleistung in Watt 54; Leistungsaufnahme in Watt 60; Eingangsspannung in Volt DC 24; Bemessungslichtstrom in Lumen 7.300; Lichtausbeute in Lumen/Watt 134,8; Farbtemperatur in Kelvin 6.000; Lichtfarbe Tageslichtweiß; Farbwiedergabeindex Ra (CRI) 83; TLCl (Qa) 73; Abstrahlwinkel in Grad 120; Anschluss M8-Buchse, 3-pol; Erwartete Lebensdauer in Stunden >50.000; LED-Typ LED-Modul SMD (fest); Anzahl LED 400; Dimmbar über dimmbares Netzteil; Schutzart IP 50; Einsatztemperatur -10°C bis +50°C; Gesamtlänge in mm 1016; Beleuchtete Länge in mm 1000; Gesamtbreite in mm 45; Beleuchtete Breite in mm 40; Gesamthöhe in mm 45; Montagennut (Rückseite) in mm 8; Gewicht Brutto in kg 2,35; Gewicht Netto in kg 2,00; Energieeffizienzklasse A++; Energieeffizienzindex 0,12; Gewichteter Energieverbrauch in kWh/1.000h 60


PRODUKTMERKMALE



MONTAGEART

8mm Befestigungsnut an der Rückseite

LICHTVERTEILUNGSKURVE



WEITERE DATEN

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Schutzart | IP 50 |
| Einsatztemperatur | -10°C bis +50°C |
| Gewicht Brutto | 2,35 kg |
| Gewicht Netto | 2,00 kg |
| Energieeffizienzklasse | A++ |
| Energieeffizienzindex | 0,12 |
| Gewichteter Energieverbrauch | 60 kWh/1.000h |

ABMESSUNG

| | |
|--------------------|----------|
| Gesamtlänge | 1.016 mm |
| Beleuchtete Länge | 1.000 mm |
| Gesamtbreite | 45 mm |
| Beleuchtete Breite | 40 mm |
| Gesamthöhe | 45 mm |