

LED-Leuchte LUCIDUS 400 M8



LEUCHTENTYP

Profilleuchte / Arbeitsplatzleuchte
 Material Aluminium
 Farbe Silber-matt
 Artikel-Nummer N2014-A01M8

PRODUKTVORTEILE

Robuste Bauweise, wartungsfrei, flimmerfreies Licht ohne UV und IR-Anteil, tageslichtweiß, kompatibel zu nahezu allen gängigen Profilen, flexibel einsetzbar, einfach zu reinigen.

LICHTTECHNIK

Nennleistung	24 W
Leistungsaufnahme	26 W
Eingangsspannung	DC 24 V
Bemessungslichtstrom	3.200 lm
Lichtausbeute	133,1 lm/W
Farbtemperatur	~ 6.000 K
Lichtfarbe	Tageslichtweiß
Farbwiedergabeindex	83 Ra (CRI)
Abstrahlwinkel	120 Grad
Anschluss	M8-Buchse, 3-pol
LED-Lebensdauer	> 50.000 h
LED-Typ	LED-Modul SMD
Anzahl LED	160
Dimmbar	Ja, über dimmbares Netzteil

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Produkt Profilleuchte/Arbeitsplatzleuchte; Material Aluminium; Farbe Silber-matt; Nennleistung in Watt 24; Leistungsaufnahme in Watt 26; Eingangsspannung in Volt DC 24; Bemessungslichtstrom in Lumen 3.200; Lichtausbeute in Lumen/Watt 133,1; Farbtemperatur in Kelvin 6.000; Lichtfarbe Tageslichtweiß; Farbwiedergabeindex Ra (CRI) 83; TLCl (Qa) 73; Abstrahlwinkel in Grad 120; Anschluss M8-Buchse, 3-pol; Erwartete Lebensdauer in Stunden >50.000; LED-Typ LED-Modul SMD (fest); Anzahl LED 160; Dimmbar über dimmbares Netzteil; Schutzart IP 50; Einsatztemperatur -10°C bis +50°C; Gesamtlänge in mm 446; Beleuchtete Länge in mm 430; Gesamtbreite in mm 45; Beleuchtete Breite in mm 40; Gesamthöhe in mm 45; Montagenuit (Rückseite) in mm 8; Gewicht Brutto in kg 1,15; Gewicht Netto in kg 1,00; Energieeffizienzklasse A++; Energieeffizienzindex 0,13; Gewichteter Energieverbrauch in kWh/1.000h 26


PRODUKTMERKMALE



MONTAGEART

8mm Befestigungsnut an der Rückseite

LICHTVERTEILUNGSKURVE



WEITERE DATEN

Schutzart	IP 50
Einsatztemperatur	-10°C bis +50°C
Gewicht Brutto	1,15 kg
Gewicht Netto	1,00 kg
Energieeffizienzklasse	A++
Energieeffizienzindex	0,13
Gewichteter Energieverbrauch	26 kWh/1.000h

ABMESSUNG

Gesamtlänge	446 mm
Beleuchtete Länge	430 mm
Gesamtbreite	45 mm
Beleuchtete Breite	40 mm
Gesamthöhe	45 mm