

LED-Leuchte LUCIDUS Mini 10



LEUCHTENTYP

Profilleuchte / Displayleuchte

Material Aluminium

Farbe Silber-matt

Artikel-Nummer N2014-M1

PRODUKTVORTEILE

Robuste Bauweise, wartungsfrei, flimmerfreies Licht ohne UV und IR-Anteil, flexibel einsetzbar, neutralweiß, einfach zu reinigen, Schutzart entspricht IP 67

LICHTTECHNIK

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Nennleistung | 2,7 W |
| Leistungsaufnahme | 2,9 W |
| Eingangsspannung | DC 24 V |
| Bemessungslichtstrom | 145 lm |
| Lichtausbeute | 49 lm/W |
| Farbtemperatur | 4.900 K |
| Lichtfarbe | Neutralweiß |
| Farbwiedergabeindex | 86 Ra (CRI) |
| Abstrahlwinkel | 110 Grad |
| Anschluss | M8 Buchse, 3-polig |
| LED-Lebensdauer | > 50.000 h |
| LED-Typ | LED-Modul SMD |
| Anzahl LED | 8 |
| Dimmbar | Ja, über dimmbares Netzteil |

MONTAGEART

8mm Befestigungsnut an der Rückseite

WEITERE DATEN

| | |
|------------------------------|------------------|
| Schutzart | entspricht IP 67 |
| Einsatztemperatur | -10°C bis +50°C |
| Gewicht Brutto | 165 g |
| Gewicht Netto | 90 g |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieeffizienzindex | 0,20 |
| Gewichteter Energieverbrauch | 2,9 kWh/1.000h |


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Produkt Profilleuchte/Displayleuchte; Material Aluminium; Farbe Silber-matt; Nennleistung in Watt 2,7; Leistungsaufnahme in Watt 2,9; Eingangsspannung in Volt DC 24; Bemessungslichtstrom in Lumen 145; Lichtausbeute in Lumen/Watt 49; Farbtemperatur in Kelvin 4.900; Lichtfarbe Neutralweiß; Farbwiedergabeindex Ra (CRI) 86; TLCI (Qa) 74; Abstrahlwinkel in Grad 110; Anschluss M8 Buchse 3polig; Erwartete Lebensdauer in Stunden > 50.000; LED-Typ LED-Modul SMD (fest); Anzahl LED 8; Dimmbar über dimmbares Netzteil; Schutzart entspricht IP 67; Einsatztemperatur -10°C bis +50°C; Gesamtlänge in mm 130; Gesamtbreite in mm 23; Gesamthöhe in mm 23; Montagennut (Rückseite) in mm 8; Gewicht Brutto in g 165; Gewicht Netto in g 90; Energieeffizienzklasse A; Energieeffizienzindex 0,20; Gewichteter Energieverbrauch in kWh/1.000h 2,9

PRODUKTMERKMALE



LICHTVERTEILUNGSKURVE



ABMESSUNG

| | |
|--------------|--------|
| Gesamtlänge | 130 mm |
| Gesamtbreite | 23 mm |
| Gesamthöhe | 23 mm |