

LED-Leuchte LUCIDUS Mini 40



LEUCHTENTYP

Profilleuchte / Displayleuchte

Material Aluminium

Farbe Silber-matt

Artikel-Nummer N2014-M4

PRODUKTVORTEILE

Robuste Bauweise, wartungsfrei, flimmerfreies Licht ohne UV und IR-Anteil, flexibel einsetzbar, neutralweiß, einfach zu reinigen, Schutzart entspricht IP 67

LICHTTECHNIK

Nennleistung	10,8 W
Leistungsaufnahme	11 W
Eingangsspannung	DC 24 V
Bemessungslichtstrom	545 lm
Lichtausbeute	50,4 lm/W
Farbtemperatur	4.900 K
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbwiedergabeindex	86 Ra (CRI)
Abstrahlwinkel	110 Grad
Anschluss	M8 Buchse, 3polig
LED-Lebensdauer	> 50.000 h
LED-Typ	LED-Modul SMD
Anzahl LED	32
Dimmbar	Ja, über dimmbares Netzteil

MONTAGEART

8mm Befestigungsnut an der Rückseite

WEITERE DATEN

Schutzart	entspricht IP 67
Einsatztemperatur	-10°C bis +50°C
Gewicht Brutto	365 g
Gewicht Netto	250 g
Energieeffizienzklasse	A
Energieeffizienzindex	0,27
Gewichteter Energieverbrauch	11 kWh/1.000h


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Produkt Profilleuchte/Displayleuchte; Material Aluminium; Farbe Silber-matt; Nennleistung in Watt 10,8; Leistungsaufnahme in Watt 11; Eingangsspannung in Volt DC 24; Bemessungslichtstrom in Lumen 545; Lichtausbeute in Lumen/Watt 50,4; Farbtemperatur in Kelvin 4.900; Lichtfarbe Neutralweiß; Farbwiedergabeindex Ra (CRI) 86; TLCI (Qa) 74; Abstrahlwinkel in Grad 110; Anschluss M8 Buchse 3polig; Erwartete Lebensdauer in Stunden >50.000; LED-Typ LED- Modul SMD (fest); Anzahl LED 32; Dimmbar über dimmbares Netzteil; Schutzart entspricht IP 67; Einsatztemperatur -10°C bis +50°C; Gesamtlänge in mm 430; Gesamtbreite in mm 23; Gesamthöhe in mm 23; Montagenut (Rückseite) in mm 8; Gewicht Brutto in g 365; Gewicht Netto in g 250; Energieeffizienzklasse A; Energieeffizienzindex 0,27; Gewichteter Energieverbrauch in kWh/1.000h 11

PRODUKTMERKMALE



LICHTVERTEILUNGSKURVE



ABMESSUNG

Gesamtlänge	430 mm
Gesamtbreite	23 mm
Gesamthöhe	23 mm