



impression[®]
X4L

TECHNISCHE DATEN*

LICHTQUELLE

- 37 High Power RGBW LEDs
- einzeln ansteuerbar
- 50.000 Stunden Lebensdauer

OPTIK

- Motorisierter Zoom: 7° - 50°
- Ultra-schneller Zoom
- Optionaler Beam-Shape (positionier- & rotierbar)
- Hocheffiziente Optiken

BEWEGUNG

- 8 oder 16 Bit Auflösung wählbar
- Position feedback
- maximale Geschwindigkeit:
660° Pan in 2 Sek,
250° Tilt in 1 Sek
- hochauflösende 3-Phasen
Schrittmotorsteuerung

SHUTTER / DIMMER

- Dimmer: 0 - 100%
- Shutter: 1 - 10Hz
- Random-Strobe Effekt
- Pulse Effekte

STEUERUNG

- DMX-512 Protokoll
- Pixelansteuerung:
 - Freie Steuerung von jedem Pixel in Farbe und Intensität
 - Interne LED Macros
- RDM (Q1/2015)
- Interne Farb-Presets und variable CTO-Kontrolle von 2.500K-10.000K
- leise, temperaturgeregelte Lüfterkühlung
- Konvektionskühlung bei Bedarf möglich
- beleuchtetes Grafik-LCD
- Selbstladende Pufferbatterie
- Überhitzungsschutz

BETRIEBSPARAMETER

- Verbrauch: 800VA (Watt)
- Netzspannung: 100-240 V AC / 50-60Hz
- Sicherung: Microfuse 20mm, T 5A

ANSCHLÜSSE

- DMX: XLR 5polig
- Netzspannung: Neutrik Powercon

BETRIEBSPARAMETER

- Maximale Umgebungstemperatur: 45°C
- Betriebslage: beliebig

BEFESTIGUNG

- Senkrecht stehend: Standfuß mit Ösen für Ratschgurte
- Hängend (vertikal): Gewinde M10 mit verdrehsicherer Montageposition für Halfcoupler,
- Hängend (horizontal): einstellbare Schiene für seitliche Trussmontage (optional),
- 2 Ösen für Safetybefestigung

LIEFERUMFANG

- Einzelgerät im Karton
- 4-Fach Tourpack: Flightcase und Halfcoupler
- 6-Fach Tourpack: Flightcase und Halfcoupler

GEHÄUSEFARBEN

- schwarz, weitere auf Anfrage

ABMESSUNGEN

- 430 mm x 185 mm x 530 mm
16,9 x 7,3 x 20,9 Inch

GEWICHT

- 14,9 kg / 32,8 lbs

*Vorläufige Daten.
Änderungen vorbehalten.