

# LED-Leuchte Lucidus 1000 MT

7.300 lm 134,8 lm/W



## LEUCHTENTYP

Profilleuchte / Arbeitsplatzleuchte

Material Aluminium

Farbe Silber-matt

Artikel-Nummer **N2014-A03MT**

## PRODUKTVORTEILE

Robuste Bauweise, wartungsfrei, flimmerfreies Licht ohne UV und IR-Anteil, kompatibel zu nahezu allen gängigen Profilen, flexibel einsetzbar, tageslichtweiß, einfach zu reinigen.

## LICHTTECHNIK

Bemessungslichtstrom	7.300 lm
Lichtausbeute	134,8 lm/W
Farbtemperatur	6.000 K
Lichtfarbe	Tageslichtweiß
Farbwiedergabeindex	83
Abstrahlwinkel	120 Grad
LED-Lebensdauer	> 50.000 h
LED-Typ	LED-Modul SMD
Anzahl Leuchtmittel	400
Nennleistung	54 W

## ELEKTRONIK

Bemessungsleistung	60 W
Eingangsspannung AC	220 – 240 VAC
Frequenz	47 – 63 Hz
Schutzklasse	1
Leistungsfaktor	0,95

## MONTAGEART

8mm Befestigungsnut an der Rückseite

## WEITERE DATEN

Schutzart	IP 50
Einsatztemperatur	-10°C bis +50°C
Gewicht	3,61 kg
Energieeffizienzklasse	A++
Energieeffizienzindex	0,12
Gewichteter Energieverbrauch	60 kWh/1.000h


## AUSSCHREIBUNGSTEXT

Produkt Profilleuchte / Arbeitsplatzleuchte; Material Aluminium; Farbe Silber-matt; Gesamtlänge in mm 1.016; Beleuchtete Länge in mm 1.000; Gesamtbreite in mm 45; Beleuchtete Breite in mm 40; Gesamthöhe in mm 45; Montagenut (Rückseite) in mm 8; Gewicht 3,61 kg; Leuchtmittel LED-Modul SMD (fest); Anzahl Leuchtmittel 400; Nennleistung in Watt 54; Abstrahlwinkel in Grad 120; Lichtstrom in Lumen 7.300; Lichtfarbe Tageslichtweiß; Farbtemperatur in Kelvin 6.000; Leistungsaufnahme in Watt 60; Farbwiedergabeindex Ra (CRI) 83; TLCI (Qa) 73; Bemessungsleistung integriertes Netzgerät 60 W; Eingangsspannung AC 220 – 240 VAC; Frequenz 47 – 63 Hz; Schutzklasse 1; Leistungsfaktor 0,95; Schutzart (IP) IP 50; Einsatztemperatur -10°C bis +50°C; Energieeffizienzindex 0,12; Energieeffizienzklasse A++; Gewichteter Energieverbrauch Ec in kWh/1.000h 60; Erwartete Lebensdauer in Stunden > 50.000

## PRODUKTMERKMALE



## LICHTVERTEILUNGSKURVE



## ABMESSUNG

Gesamtlänge	1.016 mm
Beleuchtete Länge	1.000 mm
Gesamtbreite (Profil)	45 mm
Beleuchtete Breite	40 mm
Gesamthöhe	45 mm
Gesamtbreite inkl. Netzteil	70 mm